BATA INDUSTRIALS

RADIANCE

VIBE







BASISINFORMATIE

Artikelnummer	719-36634
Categorie	S3
Standaard	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC / ESD EN 61340-4-3:2002 Class 1
DGUV	Ja
Model	Laag
Land van herkomst	China

MATEN

Breedte	FR	UK
W	35-47	2-12

BESCHRIJVING

Laag sneaker model S3 gecertificeerde veiligheidsschoen. Gemaakt met duurzaam slijtvast textiel en antibacteriële mesh voering. EVA tussenzool, Vibram rubberen buitenzool en asymmetrisch gepositioneerd BOA Fit Systeem.

AANBEVOLEN VOOR

Automotive
Facilitair
Lichte Industrie
Transport & Logistiek

Work safe. Live great.

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Veiligheidsneus	Composiet
Perforatiebestendige insert	FlexGuard® niet-metalen insert
Bovenwerk	Gebreide stof en TPU
Tussenzool	EVA
Loopzool	Vibram, rubber
Inlegzool	VentAir, EVA
Binnenzool	FlexGuard® niet-metalen insert
Voering	Polyester
Sluiting	BOA® Fit System
Kruipneus	TPU
Cambreur	Geen

VEILIGHEIDSKENMERKEN

ESD – EN 61340-4-3:2002 Class 1
E – Energieabsorptie in het zitgedeelte
FO – Brandstof- en oliebestendige loopzool
HI – Isolatie tegen hitte
HRO – Hittebestendige loopzool
PS – Niet-metalen insert bestand tegen spijkers tot ø 3,0 mm
SC – Kruipneus
SRC – Slipweerstand

KENMERKEN EN TECHNOLOGIEËN

Watertong
Hielstuk
3B-Motion zool
Detectiepoortvriendelijk

GECERTIFICEERD MET INLEGZOLEN

Premium Fit
Superior Fit
Excellent Fit
Medical Fit Forefoot
Medical Fit Heel
Bata orthopedische inlegzolen

CERTIFICERINGEN

PARTNERS

VERPAKKING

	35–38	39–43	44–48
Brutogewicht (paar) (kg)		1.33	
Nettogewicht (paar) (kg)		1.02	
Stuksverpakking L×B×H (mm)	300×215×120	330×240×125	365×250×135
Stuks per omdoos	5	5	5
Omdoos L×B×H (mm)	620×230×315	645×260×345	695×270×380
Stuks ± per container 20 foot		2300 - 2500	
Stuks ± per container 40 foot		5200 - 5400	
Stuks ± per container 40 foot HQ		6000 - 6300	