Valbescherming

MEDBLOC AN13006C2

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik, voor verplaatsing tot 6 meter



Voordelen

Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Zichtbaarheid

· Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Automotive**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Energie**
- **Opslag**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN360
RFU 10.060
CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK
RFU 11.062
128 KG

UL
AR 1983

Beschermt tegen

Val

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 15/10/2026
www.deltaplus.eu

Valbescherming

MEDBLOC AN13006C2

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel voor verticaal en horizontaal gebruik, voor verplaatsing tot 6 meter

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bandoproller
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Polyester
Lengte max. (m)	6
Riembreedte (mm)	25
Lengte van SCBA (m)	6
Lengte van SCBA (inch)	236.2206
Met connector	ja
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Extra voordeel	Valindicator
Connector (structuurzijde)	Karabijnhaak met schroefsluiting
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,6
Maximale belasting voor één persoon (kg)	128
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een vertikale wand
Gebruik van de haspel	Horizontaal, Verticaal